



IMTH
Lifttechnik

GOEDERENLIFTEN



Bij al onze goederenliften besteden wij veel aandacht aan energiezuinigheid, betrouwbaarheid en veiligheid, zodat de investering zich heel snel terugverdient. De installatie kan vaak al in één dag plaatsvinden, zonder bouwkundige voorbereidingen. Kiest u voor een grotere platformmaat? Dan kan de goederenlift ook gebruikt worden als rolstoellift of brancardlift. Dat zijn twee of zelfs drie vliegen in één klap. Vraag ernaar bij de adviseurs van MTH Lifttechniek!

Voor goederenliften zijn de capaciteit en de functionaliteit doorslaggevend. Het maakt nogal een verschil of de lading bestaat uit palletladingen of uit kleine goederen. Of het nu gaat om winkels, magazijnen, showroom of kantoren, een goederenlift draagt in sterke mate bij aan efficiënte werkprocessen. De horecaliften die wij leveren zijn geschikt voor frequent gebruik en lichtere ladingen. Tegenwoordig komen wij deze ook steeds vaker tegen in woningen.

HORECALIFT ISO

DE BETROUWBARE HORECALIFT
DIE BREED TOEPASBAAR IS

Voor dagelijks gebruik

Deze horecalift wordt gebruikt om gerechten, linnengoed of andere kleine goederen verticaal te verplaatsen, bijvoorbeeld in restaurants of hotels. Steeds vaker installeren wij de ISO ook in levensloopbestendige woonhuizen, waar bewoners hem gebruiken om zware boodschappen of de wasmand naar boven of beneden te brengen. Naast de standaard uitvoering in verzinkt staal zijn veel aanvullende opties mogelijk, zoals RVS deuren, verwarming, intercom, roldeuren in de cabine en extra tussenplateaus.



"De ISO wordt milieuvriendelijk geproduceerd, is energiezuinig en maakt weinig geluid."

Praktisch overal en snel te installeren

De lift kan worden voorzien van schuifdeuren op werkhoogte (type ISO-A) of draaideuren op vloerniveau (type ISO-D). Beide zijn leverbaar met een capaciteit van 50 tot 300 kg. Omdat deze horecalift minimale bouwkundige aanpassingen vergt, kan hij praktisch overal worden geïnstalleerd met een snelle levertijd. De opening is aan drie zijden mogelijk, waardoor de lift in iedere bestaande situatie kan worden ingebed.





KENMERKEN ISO

Cabineafmeting bxdxh	Minimaal 400x400x600 mm en maximaal 1000x1000x1200 mm
Benodigde ruimte	Breedte= Cabinebreedte +300 mm Diepte= Cabinediepte +150mm.
Kleurstelling	Poedercoating in RAL-kleur naar keuze. Optioneel gegalvaniseerde uitvoering.
Deuren	Handbediend verticaal schuifluik van RVS staalplaat (design: korrel 240). De deuren openen op een hoogte van 900 mm boven de werkvloer.
Cabine	Vervaardigd uit gezet RVS staalplaat (design: korrel 240)
Nominale snelheid	Max. 0.4 m/s
Werking	Oproepen en versturen middels overname besturing
Stroomvoorziening	400 V 3-fase en 230 V 1-fase
Aandrijfsysteem	Elektrische aandrijving ondergebracht in machinekamer die zich standaard bovenin de schacht bevind. Optioneel onderin de schacht te plaatsen. Heffen en dalen d.m.v. staalkabels.
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud
Technische conformiteit	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41

Opmerking:
De schacht dient aan de buitenzijde te worden bekleedt of de lift dient in een bouwkundige schacht geplaatst te worden. De eventuele schachtbekleding kan uitgevoerd worden met diverse materialen t.w. staalplaat, hout, kunststof platen etc. De schachtbekleding wordt niet meegeleverd.

- Veelgekozen opties:**
- Extra tussenplateau's
 - Cabineverwarming
 - Tegenoverliggende toegangen

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code

MAGAZIJNLIFT A-1000

KRACHTPATSER DIE TEGEN EEN STOOTJE KAN



Robuuste lift met een nette uitstraling

De magazijnlift A-1000 is speciaal ontworpen voor het vervoer van zwaardere ladingen tot 1.000 kg. De lift wordt veel toegepast in magazijnen, winkels, kantoren en showrooms, omdat hij tegen een stootje kan. Dankzij de grotere platformafmetingen hebben palletwagens gemakkelijk toegang, zodat de goederen efficiënt verplaatst kunnen worden. Naast zijn functionaliteit heeft de A-1000 ook een nette, zakelijke afwerking.

"Deze magazijnlift heeft een flexibele maatvoering die tot op de centimeter nauwkeurig geleverd kan worden."



Uniek in zijn soort

De lift wordt altijd geleverd met een zelfdragende schachtconstructie. Een bouwkundige schacht is dus niet nodig. Tegenover de riante platformafmetingen tot maar liefst 140 x 250 cm. staat een liftput van slechts 10 cm. Dat scheelt flink in de bouwkundige kosten. Bovendien zijn er diverse interessante opties mogelijk, zoals brandwerende deuren of een glazen schacht. De lift kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.





KENMERKEN A-1000

Afmetingen	Standaard 2100 x 1200 mm. Maatwerk is mogelijk tot een platform met oppervlakte van max. 3,75 m ² .
Kleurstelling	Drie standaardkleuren: Gebroken wit, grijs of zwart. Optioneel meerdere kleuren mogelijk (inclusief RVS).
Nominale snelheid	0.15 m/s
Capaciteit	Standaard tot 1000 kg
Werking	Vasthoudbediening op het platform. Overnamebesturing op de stopplaatsen.
Putdiepte	Liftput van 50 mm diep (400 kg uitvoering) tot max 100 mm diep (1000 kg uitvoering)
Stroomvoorziening	230 V 1-fase of 400 V 3-fase
Aandrijfsysteem	Gepatenteerd spindel/moer systeem
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud
Technische conformiteit	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC Europese norm EN 81-41

Standaard voorzieningen:

- Op het bedieningspaneel en in de schachttop is er noodverlichting die middels een batterij back-up werkt in geval van een stroomstoring.
- Overbelasting indicatie middels een akoestisch en optisch signaal.
- Elektrisch gemotoriseerde nooddaalfunctie ("UPS"), hiermee stuurt u de lift naar een onderliggend niveau bij stroomstoring.
- Rondom het platform en het bedieningsconsole bevindt zich een knellijst.

Veelgekozen opties:

- Sleutelschakelaar
- Brandwerende deuren
- Spreek-/luisterverbinding
- Glazen schacht
- Automatische deuren
- Externe op- en afroep

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code

GOEDERENLIFT UP

SPECIAAL VOOR HET ZWAARDERE WERK

Til groter, til zwaarder

De hydraulische goederenliften zijn dankzij hun hefcapaciteit tot wel 5.000kg, platformgroottes tot 18m² en gebruiksvriendelijke bediening voor veel bedrijven een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. We plaatsen deze goederenliften met grote regelmaat op locaties waar veel transportbewegingen plaatsvinden, denk aan distributiecentra, voedselverwerkingsbedrijven en magazijnen, maar ook aan fabriekshallen en plekken waar met chemicaliën wordt gewerkt. Het robuuste ontwerp, de veelzijdigheid en de efficiëntie maken deze liften de ideale oplossing voor diverse werkomgevingen.



"Deze goederenlift heeft een robuuste constructie die speciaal is ontworpen voor zwaardere ladingen en de aanvoer met palletwagens."



Snel te installeren en goed te onderhouden

Door het slimme ontwerp kunnen de goederenliften zowel binnen als buiten in korte tijd operationeel zijn. En dat zonder ingrijpende verbouwingen. Zo zijn er zelfs modellen waarbij er geen bouwkundige liftschacht noodzakelijk is om de lift te kunnen installeren. Voor de goederenliften met een groter hefvermogen of groter platform is het wel noodzakelijk om een bouwkundige liftschacht te realiseren. Echter is hier, vanwege de hydraulische aandrijving, een liftput van maar 100 mm nodig. De goederenliften zijn, ongeacht het model, gemakkelijk te onderhouden en hebben een lange levensduur. Bovendien vallen de liften onder de machinerichtlijn, waardoor ze niet keuringsplichtig zijn.

Met persoonsbegeleiding

Met de optie voor persoonsbegeleiding bieden de goederenliften een veilige en efficiënte manier om naast goederen ook medewerkers te vervoeren.





Mechanische platformvergrendeling

De goederenlift is standaard uitgerust met een geavanceerd mechanisch vergrendelingssysteem dat stabiliteit en veiligheid tijdens het laden en lossen garandeert. Naast dat het platform is ontworpen om doorbuigen te voorkomen, zorgen ook de nauwkeurige nivellering en het automatische blokkeersysteem ervoor dat zware lasten moeiteloos en zonder risico kunnen worden verplaatst.

S450 staal

De liftgeleiders van de goederenlift UP zijn vervaardigd uit het robuuste S450 staal. Dit doorgeharde en slijtvaste staal heeft, in combinatie met het lage koolstofgehalte, een hoge weerstand en is daardoor in staat om zowel binnen als buiten met gemak zware vrachten te dragen.

Industry 4.0

Door onze UP goederenliften standaard te voorzien van innovatieve technologie maken we ze een slimme schakel in bedrijfsprocessen. De technologie maakt het namelijk mogelijk om prestaties te optimaliseren, de lift in realtime te monitoren en op afstand aan te sturen. Hierdoor minimaliseren we de kans op stilstand, plannen we proactief onderhoud in en signaleren we snel eventuele storingen. De slimme software verbetert de operationele prestaties, verlaagt de onderhoudskosten en maakt je bedrijfsprocessen toekomstbestendig.



Goederenlift type Logico

Maak kennis met de enige zelfdragende goederenlift op de markt: Logico. Dankzij z'n slimme ontwerp is het niet nodig om een bouwkundige liftschacht te realiseren. Dit maakt deze lift de ideale oplossing voor bijvoorbeeld een vide in een distributiecentrum of magazijn. Naast het compacte ontwerp is de Logico ook voorzien van geavanceerde technologie die het mogelijk maakt om de lift te integreren in automatische ordersystemen. Met de Logico ben je verzekerd van een flexibele en toekomstbestendige oplossing voor je logistieke processen.



KENMERKEN

	Type UP	Type DL
Afmetingen	Breedte: 1700 – 2800 mm Diepte: 1300 – 2400 mm	Breedte: 4500 – 6100 mm Diepte: 2500 – 3000 mm
Capaciteit	300 kg tot 2500 kg	2500 kg tot 5000 kg
Hefhoogte	Max. 16 m	Max. 16 m
Aantal stopplaatsen	Max. 5	Max. 5
Putdiepte	120 tot 250 mm	250 tot 1150 mm
Hoogte bovenkant	2150 mm	2200 tot 2400 mm
Snelheid	0,15 m/s	0,15 m/s
Stroomvoorziening	1 tot 3 fase	3 fase
Cilinder	1	2
Basis motor	1,5 kW tot 5,5 kW	5,5 kW
Garantie	24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud	

Type Logico

Afmeting platform	Standaard afmetingen: 1100 x 1440 mm 1300 x 1700 mm
Benodigde ruimte	Standaard afmetingen: 1100 x 1440 mm 1300 x 1700 mm
Capaciteit	600 kg
Hefhoogte	Max. 7 m
Aantal stopplaatsen	Max. 5
Putdiepte	250 tot 1150 mm
Hoogte bovenkant	2300 mm

Standaard:

- Alleen voor goederenvervoer
- Motor 2,2 kW 3-fasig
- Snelheid 0,15 m/s
- Stootstrips
- Zelfdragende structuur, lasergesneden buisvormig, RAL7016
- Bekleding van blind plaatwerk, RAL9006
- Handbediende draaideuren, enkel- of dubbelvleugelig
- Oploophelling op de onderste verdieping 100mm

Veelgekozen opties:

- Goederenvervoer met begeleidingspersoon
- Maximale snelheid 0,30 m/s (alleen beschikbaar voor goederenvervoer)
- Microgeperforeerde bekleding RAL9006
- Automatisering voor deuren
- Overbelastingsbeveiliging
- Kast voor hydrauliek unit en schakelkast

Er zijn nog vele opties mogelijk. Vraag ernaar bij onze adviseurs.



Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code



Schaarheftafel als goederenlift

In veel situaties wordt een schaarheftafel ingezet als goederenlift. Denk aan het beladen van vrachtwagens of verplaatsen van grote goederen in magazijnen. MTH biedt heftafels van het merk Marco en Hymo. Kijk voor meer informatie over de heftafels op www.marco.nl en www.hymo.nl.

AL RUIM 35 JAAR UW LIFTSPECIALIST

MTH Lifttechniek levert, installeert en onderhoudt liften voor iedere denkbare situatie. De merken die we voeren zijn sterke namen in de markt, die geassocieerd worden met kwaliteit en innovatie. Wij installeren en onderhouden op dagelijkse basis personenliften, schaarliften en goederenliften in kantoren, winkelcentra, magazijnen, horeca en werkplaatsen. Daarnaast verzorgen we ook de installatie van huis- en rolstoelliften in huizen, villa's en appartementen.

Mede vanwege onze eigen installatie- en onderhoudsdienst, bestaande uit professionele vakmensen, blijft de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze liften van hoog niveau.

Vind op www.mthlifttechniek.nl meer informatie over onze liften, de mogelijkheden en onze projecten. Bezoek onze mooie showroom in Alphen aan den Rijn om de look and feel van onze liften te ervaren.



MTH Lifttechniek B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 15

2408 AL Alphen aan den Rijn

Telefoon: +31 (0)88 2340800

E-mail: info@mthlifttechniek.nl

Website: www.mthlifttechniek.nl

